

Reactie op SodM brief d.d. 16 september 2026 met kenmerk Adv-9670 – Verzoek tot aanvulling van gegevens voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning platform L09-FF-1 (V-115177/IV-122300)

- 1) Afgasleiding en emissies naar de lucht
- 2) Veiligheid van de tijdelijke testopstelling
- 3) Afvoer en verdere verwerking van de productievloeistof

De plaatsing van de pompskid introduceert geen nieuwe productiestroom of nieuwe wijze van verwerking. De modificatie is bedoeld om productievloeistof (formatiewater en aardgascondensaat) die zich als gevolg van de lagere gasproductie in de bestaande productieleiding ophoopt, gecontroleerd af te voeren. Hiermee worden vloeistofophoping, verhoogde tegendruk en de vorming van vloeistofproppen in de productieleiding beperkt.

De productievloeistof wordt opgevangen in de buffervaten DAH-T1-300A/B en met pomp P-5207 via een aparte leiding naar de inlaat van het bestaande productiescheidingsvat V-0001 gevoerd. Vanaf V-0001 wordt de productiestroom op dezelfde wijze gescheiden, behandeld en afgevoerd als in de bestaande situatie. De daarbij afgescheiden gas-, condensaat- en waterstromen volgen de bestaande proces- en afvoerroutes. Aan deze verdere behandeling en afvoer worden als gevolg van de plaatsing van de pompskid geen wijzigingen aangebracht.

Het gas dat in de buffervaten uit de productievloeistof vrijkomt, wordt aangesloten op de bestaande afgasleiding. Het betreft geen nieuwe gasstroom, maar gas dat ook in de bestaande situatie uit dezelfde productievloeistof vrijkomt. De aard en samenstelling van deze gasstroom wijzigen daardoor niet. De plaats binnen het proces waar het gas vrijkomt, wijzigt wel. De modificatie leidt bij een gelijkblijvende productie niet tot een toename van de totale hoeveelheid gas die uit het productieproces vrijkomt.

De pompskid wordt opgenomen in het bestaande gesloten productiesysteem en is geschikt voor de van toepassing zijnde procescondities en productiestromen. Er worden geen nieuwe gevaarlijke stoffen geïntroduceerd en de bestaande proces- en afvoerroutes blijven ongewijzigd. De nieuwe apparatuur en leidingdelen worden uitgevoerd overeenkomstig de voor de installatie geldende ontwerp- en veiligheidseisen. Daarnaast wordt de skid in een opvangbak geplaatst.

De modificatie heeft daarmee geen nadelige gevolgen voor de bestaande veiligheidssituatie. De aanpassing draagt juist bij aan het beheersen van de procescondities in de productieleiding door ophoping van productievloeistof en de daarmee samenhangende verhoogde tegendruk en vorming van vloeistofproppen te beperken.

4) Tegenstrijdigheid in het geïnstalleerde vermogen

Het formulier in het Omgevingsloket geeft onjuiste informatie. Het geïnstalleerde vermogen van pomp P-5207 bedraagt 13,5 kW. Het totaal geïnstalleerde vermogen op het platform bedraagt 170 kW.

Wanneer het nodig is om het formulier in het Omgevingsloket te wijzigen, zullen wij dat doen.