

Beschrijving van de verandering van
Aardgasproductieplatform L09-FF-1

Vergunningaanvraag Omgevingswet

2026-07-24/TEN13/L09-FF

Juli 2026

Tenaz Energy Netherlands B.V.

Datum: juli 2026



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
2	BESCHRIJVING VAN DE MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN	3
3	GEVOLGEN VOOR LEEFOMGEVING	3
4	PARTICIPATIE	3

Bijlagen

1	Overzichtskaart	TEN202605000005-000-0001
2	Plattegrondtekening kelderdek	TEN202605000005-000-0002
3	Schematische weergave proces	TEN202605000005-000-0003

1 INLEIDING

Tenaz Energy Netherlands BV (Tenaz) gevestigd Schepersmaat 2, 9405 TA te Assen, vraagt voor haar aardgasproductieplatform L09-FF-1, met de ETRS89-coördinaten N 53 36 52.834, E 4 57 37.268, een omgevingsvergunning aan voor het veranderen van een milieubelastende activiteit (mba) ingevolge de Omgevingswet, als bedoeld in artikel 3.320 (exploiteren van mijnbouwwerk) van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

In bijlage 1 is de situering van het platform weergegeven. In bijlage 2 de plattegrondtekening van het puttenplatform van L09-FF-1. In bijlage 3 wordt een schematische weergave van het proces weergegeven.

2 BESCHRIJVING VAN DE MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN

Door de lagere gasproductie van de putten op het platform L09-FF-1 bouwt zich productievloeistof (water en aardgascondensaat) op in de productieleiding die van de putten naar de gasbehandelingsinstallatie loopt. Deze vloeistof zorgt voor een hogere tegendruk in de leiding en zorgt ook voor slokken in de leiding. Dit is een bedreiging voor de mechanische integriteit van de leiding. De verwachting is dat door het plaatsen van een pompskid naast de productieleiding op het kelderdek, de vloeistof op een veilige en efficiënte manier kan worden afgevoerd.

Het skid bestaat uit twee kleine buffervaten (DAH-T1-300A/B) en een pomp (P-5207) die verbonden zijn met de productieleiding. De vloeistof wordt via een aparte leiding naar de inlaat van het productiescheidingsvat (V-0001) geleid. Op deze manier kan de productie van gas doorgaan terwijl de vloeistof wordt afgevoerd naar de installatie voor verdere scheiding en behandeling. De twee buffervaten worden aangesloten op de afgasleiding. De emissie naar atmosfeer zal door deze aanpassing niet toenemen, aangezien deze stroom nu ook vrijkomt op een andere plek in het proces. Het skid wordt geplaatst op een opvangbak.

Tenaz vraagt hierbij een vergunning aan om bovenstaande opstelling gedurende één jaar te mogen testen. Indien de resultaten positief zijn, zal een aanvraag ingediend worden voor een definitieve opstelling.

3 GEVOLGEN VOOR LEEFOMGEVING

De voorgenomen aanpassingen leidt tot verandering op het gebied van energie. Deze wijzigingen worden hieronder nader beschreven.

Energie

Het totaal geïnstalleerd vermogen op het platform bedraagt 170kW. Hieraan wordt door de pomp 13.5 kW toegevoegd.

Ten opzichte van de vigerende vergunning vinden geen wijzigingen plaats met betrekking tot lucht, oppervlaktewater, afvalstoffen, transportbewegingen en veiligheid.

4 PARTICIPATIE

De voorgenomen wijzigingen vinden plaats op een bestaand platform en het betreft een aanpassing aan reeds aanwezige installaties. Aangezien het platform meer dan 25 km uit de kust ligt, heeft er geen participatietraject plaatsgevonden.

Bijlagen